

Seit über 25 Jahren die beste Verbindung

MULTI/JOINT® Das Original



+ Eine schnelle, einfache und sichere Reparaturlösung

	Kupplung
	Kupplung reduziert
	E-Stück
	E-Stück reduziert
	Endkappe
	Endkappe mit ¾ - 2" IG
	PE-Adapter
	PVC-Spitzend Stück
	PVC-Spitzend Stück reduziert
	Fußkrümmer (N-Stück)
	Fußkrümmer (N-Stück) reduziert
	Bogen 90°

DN (mm)	Bereich (mm)	PN (Wasser)*
DN50	46 - 71	PN16
DN65	63 - 90	PN16
DN80	84 - 105	PN16
DN100	104 - 132	PN16
DN125	132 - 155	PN16
DN150	154 - 192	PN16
DN200	192 - 232	PN16
DN225	230 - 268	PN16
DN250	267 - 310	PN16
DN300	315 - 356	PN16
DN350	352 - 393	PN10
DN400	392 - 433	PN10
DN425	432 - 464	PN10
DN450	450 - 482	PN10
DN475	481 - 513	PN10
DN500	500 - 532	PN10
DN550	548 - 580	PN10
DN600	605 - 637	PN10

* längskraftschlüssig

ALPE Kommunal- u. Umwelttechnik GmbH & Co KG

Auweg 3

A-6422 Stams

T +43 5263 51110 0

F +43 5263 51110 25

office@alpe-tirol.com



www.alpe-tirol.com



W 1.667

Hygienezertifikat nach
ÖNORM B5014-1



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

+GF+

Seit über 25 Jahren Das Original MULTI/JOINT® 3000 Plus



Anpressring:

GGG45 EN-GJS-450-10

mit Resicoat® Epoxy Pulver Beschichtung

Typ RT 9000 R4

Uni/Fiks Dichtring

Varioseal:

Dichtung EPDM

Uni/Fikser:

Edelstahl A4 (AISI 316)

Körper:

GGG45 EN-GJS-450-10

mit Resicoat® Epoxy
Pulver Beschichtung

Typ RT 9000 R4



Hygieneschutz:

Verhindert eine
Verschmutzung
bis zur Baustelle

Kappe im Bild
(DN50-DN400)



Muttern :

Edelstahl A2 (AISI 304)

galvanisch verzinkt

Unterlegscheiben:

Edelstahl A2 (AISI 304)

Schrauben:

Edelstahl A2 (AISI 304)

PTFE beschichtet



W 1.667

Hygienezertifikat nach
ÖNORM B5014-1



RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

+GF+